



PROYECTOR LED **POLUX**

Proyector Led Polux, en su versión luz fría y cálida. Ultra delgado que le otorga mayor flexibilidad de uso. Aptos para iluminación de áreas libres, fachadas, jardines, multicanchas, iluminación perimetral, industrias, estacionamientos y otros. Se pueden instalar en diferentes posiciones y superficies, se adaptan con éxito al entorno. Lo hacen idóneo para iluminar de manera eficaz y durable. Se trata de un producto con una clase energética A+, lo que lo convierte en un proyector no contaminante, ayudando al planeta. Su potente fuente lumínica es más que suficiente para reemplazar luminarias, incluso de ámbito industrial, aportando un ahorro de hasta el 80% en el consumo eléctrico. Está fabricado en aluminio y cristal de gran calidad, y se instala mediante un soporte que permite inclinar el foco en diversas posiciones. Cuenta con un factor IP66 y con protección contra impactos IK.



CARACTERÍSTICAS VARIABLES

SKU	Tipo	Potencia	Corriente	Lúmenes	Medidas	Temperatura
12601	Sin sensor	20W	0,09A	1800Lm	Anch./Alt./Prof. 126x100x24mm	6000K
12602				1700Lm		3000K
12603	Con sensor	20W	0,09A	1800Lm	Anch./Alt./Prof. 126x100x24mm Driver:50x40mm	6000K
12604	Sin sensor	30W	0,14A	2750Lm	Anch./Alt./Prof. 159x122x24mm	6000K
12605				2700Lm		3000K
12606	Con sensor	30W	0,14A	2750Lm	Anch./Alt./Prof. 159x122x24mm Driver:50x40mm	6000K
12607	Sin sensor	50W	0,23A	4750Lm	Anch./Alt./Prof. 205x160x33mm	6000K
12608				4700Lm		3000K
12609	Con sensor	50W	0,23A	4750Lm	Anch./Alt./Prof. 205x160x33mm Driver:50x40mm	6000K
12610	Sin sensor	100W	0,45A	8950Lm	Anch./Alt./Prof. 270x210x33mm	6000K
12611	Con sensor	100W	0,45A	8950Lm	Anch./Alt./Prof. 270x210x33mm Driver:50x40mm	6000K

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ESQUEMA



GARANTÍA: 1 Año

FORMA DE USO

